

直流稳压电源

产品型号：CYZ*(电压)-*(电流)
输出容量：电压*电流
电路方式：开关
交流相数：二相或三相
交流电压：220V ± 10%或380V ± 10%
交流频率：50Hz ± 5Hz
直流电压：0---1500V
直流电流：0—2000A
电压效应：CV 0.3%+5mVrms
电压效应：CC 0.3%+15mArms
负载效应：CV 0.3%+10mVrms
负载效应：CC 3%+15mArms
电流纹波：CV 0.1%+30mV
时间漂移：0.3%额度值/8小时
温度漂移：0.1%额度值/
指示电压：四位数字表，分辨率0.1V
指示电流：四位数字表，分辨率0.1A
保护装置：过压、过流、短路、过温
冷却方式：风冷
工作环境：环境温度-10 ~ +55
绝缘电抗：输出对外壳 10兆欧
耐压绝缘：输入对外壳AC1500V/1Min无飞弧击穿现象

直流稳压电源特点：

- 1、体积小、重量轻适合工作台面使用及机架安装,可以并机扩容来使用。
- 2、采用PWM调制，晶体模块的消耗功率低，效率高，更省电。
- 3、精心设计的电子线路，强制风冷散热处理，具有很低的温度系数。
- 4、低噪音、低涟波。
- 5、采用高增益放大电路设计，具有良好的快速反应特性。
- 6、采用4位高取样率、高分辨率之电压、电流数字式显示电表。
- 7、内置O.V.P 过电压保护线路和O.T.P 过温度保护线路，保护功能完善可靠。

联系方式

官网：<http://www.dianyuanchangjia.com>

公司：济南诚雅电子科技有限公司

地址：山东省济南市滨河南路菜园工业园15号

姓名：张经理

邮件：sales@chengyakeji.com

电话：0531-88615250

传真：0531-88615270

手机：13225319229

QQ：136180617

微信：13225319229

国内阿里巴巴1688：

国外阿里巴巴1688：