

港口岸电电源

电源型号：CY60-33300，CY60-334000，CY60-335000，CY60-336000，CY60-338000
额定容量：300KVA，400KVA，500KVA，600KVA，800KVA
电路方式：IGBT/PWM脉宽调制方式
输入相数：三相
输入电压：380V ± 10%
输入频率：50Hz/60Hz ± 10%
输出相数：三相（可根据要求做成三相四线制或三相三线）
输出波形：SINE WAVE
输出相电：254V-265V
输出线电：440v--460v
电压低档：0-150V
电压高档：0-300V
电源稳压：1%
负载稳压：1%
输出频率：50Hz、60Hz、40Hz-60Hz可调
频率稳定：0.01%
电流低档：16.8A，27.6A，41.6A，56A，84A，126A
电流高档：8.4A，13.8A，20.8A，28A，42A，63A
波形真度：THD 2%
输出效率：94%（100%负载）
反应时间：2ms
精度显示：高精度四位数字式LED显示，电压、电流、频率、功率及功率因数
冷却方式：强制风冷或热管散热
输出保护：有完善的过压、过流、短路、过热等保护功能及告警装置
绝缘阻抗：DC 500V 10M
耐压绝缘：AC 1800V 5mA/1分钟
工作温度：-15 -45
相对湿度：0-90%（非凝结状态）
海拔高度：1500公尺

港口岸电电源性能特点：

港口岸电电源可靠性高：

主要部件进口元器件，原装日本三菱IGBT逆变模块，驱动保护为原装日本三菱机芯，完善的驱动保护电路保证IGBT可靠工作。

动态反应速度快：

全数字双闭环反馈电路，内环电流环保证非线性负载波形不失真；外环电压环保证突加负载压降 < 1%，反应速度小于2mS。

带载能力强：

功率元件应用合理，可承受2倍额定电流，且不会造成压降。良好的人机交互界面：彩色触摸屏显

示三相电压、电流、功率，可设置各种输出参数和保护参数，可保存记录历史数据。提供标准modbus通讯接口,可实现远程控制与数据上传。

联系方式

官网：<http://www.dianyuanchangjia.com>

公司：济南诚雅电子科技有限公司

地址：山东省济南市滨河南路菜园工业园15号

姓名：张经理

邮件：sales@chengyakeji.com

电话：0531-88615250

传真：0531-88615270

手机：13225319229

QQ：136180617

微信：13225319229

国内阿里巴巴1688：

国外阿里巴巴1688：